

NUEVO SUPERMERCADO EROSKI ARENALES-ELCHE

Presupuesto

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Cantidad	CanPres	Pres	ImpPres
XYZ	Capítulo		TRABAJO PREVIOS Y DEMOLICIONES									
DEH023	Partida	m	Perforación en húmedo realizada verticalmente en forjado reticular de hormigón armado, con corona diamantada de 112 mm de diámet							10,00	130,00	1.300,00
			Perforación en húmedo realizada verticalmente en forjado reticular de hormigón armado, con corona diamantada de 112 mm de diámetro, previo levantado del pavimento y su base, y carga manual sobre camión o contenedor.									
Total XYZ										1	1.300,00	1.300,00
2	Capítulo		FORMACION FACHADAS LIGERAS									
EAT020	Partida	m²	Estructura metálica ligera autoportante, formada por acero UNE-EN 10162 S235JRC, en perfiles conformados en frío de las series L							208,62	39,67	8.275,96
			Estructura metálica ligera autoportante, formada por acero UNE-EN 10162 S235JRC, en perfiles conformados en frío de las series L, U, C o Z, acabado galvanizado, con una cuantía de acero de 5 kg/m².									
			En soporte para fachadas de paneles sandwich		1,0	46,36	0,00	4,50		208,62		
Total EAT020											208,62	89,38
FLM010	Partida	m²	Cerramiento de fachada con paneles sándwich aislantesmicronervado de la marca EUROPERFIL modelo NILHO PIR, de 50 mm de espesor y							208,62	89,38	18.646,46
			Cerramiento de fachada con paneles sándwich aislantesmicronervado de la marca EUROPERFIL modelo NILHO PIR, de 50 mm de espesor y 1100 mm de ancho, de poliisocianurato (PIR) de doble cara metálica de acero y autoportante para colocación en horizontal o vertical en fachada, acabado prelacado RAL 7040, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm, montados en posición vertical, con sistema de fijación oculto.									
			Fachadas		1,0	46,36	0,00	4,50		208,62		
Total FLM010											208,62	89,38
Total 2										1	26.922,42	26.922,42
3	Capítulo		ALBAÑILERIA									
RSB022	Partida	m²	Base para pavimento interior, de 40 mm de espesor, de mortero autonivelante de cemento Weberfloor Fluid "WEBER", CT - C25 - F5 s							451,00	36,40	16.416,40
			Base para pavimento interior, de 40 mm de espesor, de mortero autonivelante de cemento Weberfloor Fluid "WEBER", CT - C25 - F5 según UNE-EN 13813, vertido con mezcladora-bombeadora, sobre soporte de hormigón, previa aplicación de imprimación, Weberprim TP05 "WEBER"; y posterior aplicación de líquido de curado incoloro, (0,15 l/m²). Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación.									
			En todo el local		1,0	451,00	0,00	0,00		451,00		
Total RSB022											451,00	36,40
FFQ010	Partida	m²	Hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, recibid							32,65	48,00	1.567,20
			Hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos.									
			Zaguan carga/descarga - salida de emergencia		1,0	3,12	0,00	3,15		9,83		
					1,0	2,15	0,00	3,15		6,77		
					1,0	1,92	0,00	3,15		6,05		
					1,0	10,00	0,00	0,00		10,00		
Total FFQ010											32,65	48,00
FBY010	Partida	m²	Tabique sencillo (15+70+15)/600							145,64	42,00	6.116,88
			Tabique sencillo (15+70+15)/600 (70), con placas de yeso laminado normales en tienda y con placas hidrotugas en aseos, sobre banda acústica, formado por una estructura simple, con disposición normal "N" de los montantes; 100 mm de espesor total.									
			Zona oficina y aseos		1,0	5,24	0,00	3,10		16,24		
					1,0	3,70	0,00	3,10		11,47		
					1,0	3,70	0,00	2,90		10,73		
					1,0	3,70	0,00	2,60		9,62		
					1,0	1,73	0,00	2,60		4,50		
			Zona almacén y obrador pan		2,0	8,01	0,00	3,10		49,66		
					1,0	3,36	0,00	3,10		10,42		
					1,0	2,60	0,00	3,10		8,06		
					1,0	4,82	0,00	3,10		14,94		
					1,0	10,00	0,00	0,00		10,00		
Total FBY010											145,64	42,00
RRY005	Partida	m²	Trasdosado autoportante libre, realizado con placa de yeso laminado - /15 normal/, anclada a los forjados mediante estructura fo							151,90	35,00	5.316,50
			Trasdosado autoportante libre, realizado con placa de yeso laminado - /15 normal/, anclada a los forjados mediante estructura formada por canales y montantes; 85 mm de espesor total; separación entre montantes 600 mm.									
			En paredes fachadas:							0,00		
			Aseo 2		1,0	1,91	0,00	2,80		5,35		
			Vestibulo aseos		1,0	1,50	0,00	2,80		4,20		
			Sala venta		1,0	3,93	0,00	3,20		12,58		
					1,0	2,00	0,00	3,20		6,40		
					1,0	4,13	0,00	3,20		13,22		
					1,0	1,98	0,00	3,20		6,34		
					1,0	5,33	0,00	3,20		17,06		
					2,0	4,56	0,00	3,20		29,18		
					1,0	4,66	0,00	3,20		14,91		
					1,0	1,78	0,00	3,20		5,70		
			Carga/descarga - salida emergencia		1,0	2,96	0,00	3,00		8,88		
			Sala maquinas		1,0	4,36	0,00	3,00		13,08		
					1,0	15,00	0,00	0,00		15,00		
Total RRY005											151,90	35,00
FBY010b	Partida	m²	Falseado con tabique sencillo (15+70)/600							42,81	39,00	1.669,59

Falseado de paredes con tabique sencillo (15+70)/600 (70), con placa de yeso laminado normal en tienda y con placa hidrofuga en aseos, sobre banda acústica, formado por una estructura simple, con disposición normal "N" de los montantes; 85 mm de espesor total.															
				En pilar aseo 2	1,0	0,31	0,00	2,50	0,78						
					1,0	0,14	0,00	2,50	0,35						
				En pilares fahacadas sala ventas	2,0	0,31	0,00	3,00	1,86						
					1,0	0,36	0,00	3,00	1,08						
					10,0	0,29	0,00	3,00	8,70						
					5,0	0,34	0,00	3,00	5,10						
					Pilar cenral sala ventas	2,0	0,50	0,00	3,00	3,00					
					2,0	0,55	0,00	3,00	3,30						
				Chimeneas ventilación sótano en sala ventas	7,0	0,17	0,00	3,00	3,57						
					1,0	0,85	0,00	3,00	2,55						
					1,0	0,22	0,00	3,00	0,66						
				Pilar carga/descarga - salida emergencia	1,0	0,24	0,00	2,80	0,67						
				Pilares sala máquinas	1,0	0,25	0,00	2,80	0,70						
					1,0	0,29	0,00	2,80	0,81						
					2,0	0,31	0,00	2,80	1,74						
				Pilar almacén	2,0	0,31	0,00	3,00	1,86						
					1,0	0,36	0,00	3,00	1,08						
					1,0	5,00	0,00	0,00	5,00						
				Total FBY010b									42,81	39,00	1.669,59
				RPE010	Partida	m²	Revestimiento de paramentos interiores y exteriores con enfoscado a buena vista de mortero industrial para enlucido, tipo GP CSI						60,08	21,00	1.261,68
Revestimiento de paramentos interiores y exteriores con enfoscado a buena vista de mortero industrial para enlucido, tipo GP CSIV W0, según UNE-EN 998-1, color gris, para la realización de la capa base en revestimientos continuos bicapa, acabado fratasado, espesor 15 mm, aplicado manualmente,armado y reforzado con malla antiálcalis en los cambios de material y en los frentes de forjado.															
			Paredes salida emergencia en sala ventas	1,0	2,87	0,00	3,00	8,61							
			Paredes salida emergencia	1,0	6,87	0,00	2,80	19,24							
			Pared salida emergencia en almacén	1,0	2,33	0,00	3,00	6,99							
			Pared salida emergencia en sala máquinas	1,0	1,87	0,00	2,80	5,24							
				1,0	20,00	0,00	0,00	20,00							
Total RPE010									60,08	21,00	1.261,68				
02.12	Partida	Ud	RECIBIDO DE CARPINTERÍA EN FACHADA						3,00	350,00	1.050,00				
Recibido de la carpintería de fachada a la obra existente, incluso sellado de la misma y rematado de jambas y alféizar, totalmente rematado y terminado, para su posterior revestimiento final.															
			Puerta entrada local	1,0	0,00	0,00	0,00	1,00							
			Puerta salida emergencia	1,0	0,00	0,00	0,00	1,00							
			Ventanal escaparate nuevo	1,0	0,00	0,00	0,00	1,00							
Total 02.12									3,00	350,00	1.050,00				
5.7	Partida	PA	Ayudas de albañilería para los desagües del local						1,00	1.200,00	1.200,00				
Ayudas de albañilería paso de los forjados para los desagües de los aseos, cámaras, congelados y máquinas de clima, incluyendo taladro del forjado a sótano donde sea posible.															
Total 3									1	34.598,25	34.598,25				
4 Capítulo SOLADOS Y REVESTIMIENTOS									0	18.987,68	18.987,68				
RSG010	Partida	m²	Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico modelo EROSKI SV HIERRO RECTIFICADO 60x60x1,4 cm.						445,97	67,68	30.183,25				
Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico modelo EROSKI SV HIERRO RECTIFICADO 60x60x1,4 cm, incluyendo: - Material porcelánico - Mermas y roturas - Portes - Palets - Tasa energética a 3/10 - M.o. colocación - Material agarre - Rejunte - Recogida restos y vertido a contenedor - Limpieza															
			En sala venta	1,0	323,89	0,00	0,00	323,89							
			Carga/descarga - salida emergencia	1,0	6,11	0,00	0,00	6,11							
			Oficina	1,0	5,58	0,00	0,00	5,58							
			Almacén	1,0	48,47	0,00	0,00	48,47							
			Sala máquinas	1,0	10,00	0,00	0,00	10,00							
			Obrador pan	1,0	10,23	0,00	0,00	10,23							
			Vestibulo aseos	1,0	2,48	0,00	0,00	2,48							
			Aseos	1,0	9,21	0,00	0,00	9,21							
				1,0	30,00	0,00	0,00	30,00							
Total RSG010									445,97	67,68	30.183,25				
RSP010	Partida	m²	Solado exterior de piedra caliza antideslizante, en acceso del local, s/n UNE 22170, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P						4,51	68,23	307,72				
Solado exterior de piedra caliza antideslizante, en acceso del local, s/n UNE 22170, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga 1/6, cama de arena de 2 cm. de espesor, l/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.															
			Zaguan entrada	1,0	4,51	0,00	0,00	4,51							
Total RSP010									4,51	68,23	307,72				
RAG011	Partida	m²	Alicatado con azulejo acabado liso, acabado pulido, de 20x20 cm, 14 €/m², FABRI de PAMESA, capacidad de absorción de agua E<0,5%						102,50	44,29	4.530,50				
Alicatado con azulejo acabado liso, acabado pulido, de 20x20 cm, 14 €/m², FABRI de PAMESA, capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo Bia, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, color gris y rejuntadas con lechada de cemento y arena, L, 1/3 CEM II/A-P 32,5 R, para junta abierta (> 15 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas.															
SE OFERTA AZULEJO 20x20 BLANCO MATE O BRILLO.															
			Aseo 1	1,0	10,50	0,00	2,50	26,25							

			Aseo 2	1,0	7,30	0,00	2,50	18,25			
			Obrador pan	1,0	16,00	0,00	3,00	48,00			
				1,0	10,00	0,00	0,00	10,00			
			Total RAG011						102,50	44,20	4.530,50
RSS100	Partida	m	Rodaplé pvc negro de 7-10 cms						127,17	28,91	3.676,48
			Rodaplé de PVC negro con base flexible co-extrusionada , de 70x5 mm., modelo Vinaflex o similar, recibido con adhesivo, alisado y limpieza, s/NTE-RSF-20, medido en su longitud.								
			Paredes tienda	1,0	83,83	0,00	0,00	83,83			
			Pilar central tienda	1,0	2,10	0,00	0,00	2,10			
			Oficina	1,0	9,40	0,00	0,00	9,40			
			Carga/descarga - salida emergencia	1,0	6,02	0,00	0,00	6,02			
			Paredes almacén	1,0	25,82	0,00	0,00	25,82			
			Total RSS100						127,17	28,91	3.676,48
RTD020	Partida	m²	Falso techo registrable situado a una altura menor de 4 m, decorativo, formado por placas de yeso laminado, lisas, acabado sin r						445,97	37,00	16.500,89
			Falso techo registrable situado a una altura menor de 4 m, decorativo, formado por placas de yeso laminado, lisas, acabado sin revestir, de 600x600x9,5 mm, con perfilería vista.								
			SE OFERTA FALSO TECHO SCALACOUSTIC DE AMSTRONG 60X60 CMS								
			Sala ventas	1,0	323,89	0,00	0,00	323,89			
			Oficina	1,0	5,58	0,00	0,00	5,58			
			Vestibulo aseos	1,0	2,48	0,00	0,00	2,48			
			Aseos	1,0	9,21	0,00	0,00	9,21			
			Carga/descarga - salida emergencia	1,0	6,11	0,00	0,00	6,11			
			Almacén	1,0	48,47	0,00	0,00	48,47			
			Obrador pan	1,0	10,23	0,00	0,00	10,23			
			Sala máquinas	1,0	10,00	0,00	0,00	10,00			
				1,0	30,00	0,00	0,00	30,00			
			Total RTD020						445,97	37,00	16.500,89
6.01	Partida	m	Forrado de pilares con zócalo de 1,20 m después del rodaplé cerámico, con material vinílico, con cantonera y parte superior de c						13,86	80,00	1.108,80
			Forrado de pilares con zócalo de 1,20 m después del rodaplé cerámico, con material vinílico, con cantonera y parte superior de color negro. A partir de esta altura se pintará en RAL 8019 hasta su encuentro con falso techo. (ml por cada cara de pilar)								
			Pilar central tienda	1,0	2,10	0,00	0,00	2,10			
			Falsos pileres ventilación	4,0	2,45	0,00	1,20	11,76			
			Total 6.01						13,86	80,00	1.108,80
			Total 4						1	56.307,64	56.307,64
									1	31.876,89	31.876,89
FDC010b	Partida	Ud	Cierre enrollable de lamas de chapa de acero galvanizado lacado color RAL 7024 corporativo de EROSKI, panel ciego, acabado sendz						1,00	3.470,68	3.470,68
			Cierre enrollable de lamas de chapa de acero galvanizado lacado color RAL 7024 corporativo de EROSKI, panel ciego, acabado sendzimir, para hueco de dimensiones: 250 cm de ancho x 300 cm de altura; motorizada apertura automática, totalmente instalada y lista para su uso.								
			Entrada principal	1,0	0,00	0,00	0,00	1,00			
			Total FDC010b						1,00	3.470,68	3.470,68
FDC010c	Partida	Ud	Cierre enrollable de lamas de chapa de acero galvanizado lacado color RAL 7024 corporativo de EROSKI, panel ciego, acabado sendz						1,00	3.124,78	3.124,78
			Cierre enrollable de lamas de chapa de acero galvanizado lacado color RAL 7024 corporativo de EROSKI, panel ciego, acabado sendzimir, para hueco de dimensiones: 150 cm de ancho x 300 cm de altura; motorizada apertura automática, totalmente instalada y lista para su uso.								
			Carga/descarga - salida emergencia	1,0	0,00	0,00	0,00	1,00			
			Total FDC010c						1,00	3.124,78	3.124,78
7.01	Partida	Ud	Suministro y colocación de portería de hierro para la sujección de la puerta almacen, a base de pilares y dintel de 50x100mm.						1,00	917,23	917,23
			Suministro y colocación de portería de hierro para la sujección de la puerta almacen, a base de pilares y dintel de 50x100mm.								
			Puerta automática entrada	1,0	0,00	0,00	0,00	1,00			
			Total 7.01						1,00	917,23	917,23
LBL020b	Partida	Ud	Puerta corredera automática, de aluminio y vidrio, para acceso peatonal, con sistema de apertura lateral, de dos hojas deslizant						1,00	7.140,00	7.140,00
			Puerta corredera automática, de aluminio y vidrio, para acceso peatonal, con sistema de apertura lateral, de dos hojas deslizantes de 75x230 cm, compuesta por: dos fijos uno a cada lado de la puerta de 75 cm cada uno, cajón superior con mecanismos, equipo de motorización y batería de emergencia para apertura y cierre automático en caso de corte del suministro eléctrico, de aluminio lacado, color negro, dos detectores de presencia por radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de seguridad y panel de control con cuatro modos de funcionamiento seleccionables; vidrio laminar de seguridad 5+5, incoloro, 181 según UNE-EN 12600 con perfiles de aluminio lacado, color negro, fijadas sobre los perfiles con perfil continuo de neopreno.								
			Entrada local	1,0	0,00	0,00	0,00	1,00			
			Total LBL020b						1,00	7.140,00	7.140,00
LPA010b	Partida	Ud	Puerta interior de acero galvanizado de dos hojas, 1440x2045 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color a elegir de la						2,00	532,17	1.064,34
			Puerta interior de acero galvanizado de dos hojas, 1440x2045 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color a elegir de la carta RAL								
			Puerta almacén - sala venta	1,0	0,00	0,00	0,00	1,00			
			Puerta carga/descarga	1,0	0,00	0,00	0,00	1,00			
			Total LPA010b						2,00	532,17	1.064,34
LPA010	Partida	Ud	Puerta interior de acero galvanizado de una hoja de 900x2040 mm de luz y altura, acabado lacado en color a elegir de la carta RA						1,00	473,63	473,63

			Puerta interior de acero galvanizado de una hoja de 900x2040 mm de luz y altura, acabado lacado en color a elegir de la carta RAL.	Sala de máquinas	1,0		0,00	0,00	0,00	1,00			
									Total LPA010		1,00	473,63	473,63
7.02	Partida	Ud	Suministro y colocación de portería de hierro, conformado por tubo de 70x70 mm, para la sujeción de puerta metálica en tabiquer Suministro y colocación de portería de hierro, conformado por tubo de 70x70 mm, para la sujeción de puerta metálica en tabiquería de pladur o de ladrillo, incluso anclaje al suelo y al forjado superior, totalmente instalado.								3,00	310,00	930,00
				Puerta sala de máquinas	1,0		0,00	0,00	0,00	1,00			
				Puerta almacén - sala venta	1,0		0,00	0,00	0,00	1,00			
				Puerta carga/descarga	1,0		0,00	0,00	0,00	1,00			
									Total 7.02		3,00	310,00	930,00
LPM021b	Partida	Ud	Puerta interior corredera para doble tabique con hueco, ciega, de una hoja de 203x92,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en m Puerta interior corredera para doble tabique con hueco, ciega, de una hoja de 203x92,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina de color blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre.	Vestibulo aseos	1,0		0,00	0,00	0,00	1,00			
				Aseo 1	1,0		0,00	0,00	0,00	1,00			
									Total LPM021b		2,00	487,00	974,00
7.04	Partida	Ud	Premarco metálico de puerta corredera para tabiquería de cartón yeso, o guía superior para deslizamiento exterior de la puerta c Premarco metálico de puerta corredera para tabiquería de cartón yeso, o guía superior para deslizamiento exterior de la puerta corredera.	Vestibulo aseos	1,0		0,00	0,00	0,00	1,00			
				Aseo 1	1,0		0,00	0,00	0,00	1,00			
									Total 7.04		2,00	487,00	974,00
LPM010	Partida	Ud	Puerta interior abatible ciega, de una hoja de 210x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con pino país, barnizada en taller Puerta interior abatible ciega, de una hoja de 210x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con pino país, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre.	Oficina	1,0		0,00	0,00	0,00	1,00			
				Aseo 2	1,0		0,00	0,00	0,00	1,00			
				Obrador pan	1,0		0,00	0,00	0,00	1,00			
									Total LPM010		3,00	280,00	840,00
7.03	Partida	Ud	Premarco de puerta abatible para tabiquería de cartón yeso o ladrillo Premarco de puerta abatible para tabiquería de cartón yeso o ladrillo	Oficina	1,0		0,00	0,00	0,00	1,00			
				Aseo 2	1,0		0,00	0,00	0,00	1,00			
				Obrador pan	1,0		0,00	0,00	0,00	1,00			
									Total 7.03		3,00	68,90	206,70
LFA010b	Partida	Ud	Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de una hoja, 900x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de una hoja, 900x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco, con cierrpuertas para uso moderado.	Salida emergencia	1,0		0,00	0,00	0,00	1,00			
									Total LFA010b		1,00	468,54	468,54
7.05	Partida	Ud	Suministro y colocación de portería de hierro, conformado por tubo de 70x70 mm, para la sujeción de la puerta RF en la tabiquer Suministro y colocación de portería de hierro, conformado por tubo de 70x70 mm, para la sujeción de la puerta RF en la tabiquería de pladur o de ladrillo, incluso anclaje al suelo y al forjado superior, totalmente instalado.	Salida emergencia	1,0		0,00	0,00	0,00	1,00			
									Total 7.05		1,00	250,00	250,00
7.07	Partida	Ud	KIT ANTIPANICO KIT ANTIPANICO.	Puertas RF salida emergencia	1,0		0,00	0,00	0,00	1,00			
									Total 7.07		1,00	178,00	178,00
7.08	Partida	Ud	Instalación de rejilla de 400 cm de largo y 50 cm de alto para ventilación con malla antipajaro, en ral defidido por la direcció Instalación de rejilla de 400 cm de largo y 60 cm de alto para ventilación con malla antipajaro, en ral defidido por la dirección facultativa. INCLUSO SUMINISTRO	Sala máquinas	1,0		0,00	0,00	0,00	1,00			
									Total 7.08		1,00	679,32	679,32
7.09	Partida	Ud	Instalación de rejilla de 2,20x60 cm de largo y alto para ventilación con malla antipajaro, en ral defidido por la dirección fac Instalación de rejilla de 2,20x60 cm de largo y alto para ventilación con malla antipajaro, en ral defidido por la dirección facultativa. INCLUSO SUMINISTRO	Salida Recuperador	1,0		0,00	0,00	0,00	1,00			
									Total 7.09		1,00	427,18	427,18
7.10	Partida	Ud	Instalación de rejilla de 50x50 cm de largo y alto para ventilación con malla antipajaro, en ral defidido por la dirección facut. Instalación de rejilla de 50x50 cm de largo y alto para ventilación con malla antipajaro, en ral defidido por la dirección facultativa. INCLUSO SUMINISTRO								5,00	98,73	493,65

ERO.11.15	Partida	m²	CARPINTERÍA EXTERIOR ESCAPARATE							1,00	1.879,88	1.879,88
			Suministro e instalación de escaparate de dimensiones 2,5x2,30 compuesto por vidrio laminar de seguridad incoloro 6+6, sobre carpintería de aluminio lacado RAL 7024, perfil con rotura de puente térmico, perfil europeo curvado, junquillo en aluminio lacado RAL 7024. Incluso recibido y p.p. de medios auxiliares, totalmente instalado.									
Total 5										1	24.113,93	24.113,93
6	Capítulo		ELECTRICIDAD							5	87.979,87	87.979,87
IEI040b	Partida	Ud	ELECTRICIDAD (Todas las partidas llevan incluidas instalacione y mano de obra) CUADRO GENERAL DISTRIBUCIÓN (ver esquema electrico de los planos). Suministro e instalación de cuadro general de protección y distribución, formado por armario metálico con puerta de protección y mecanismos según esquema unifilar (Marca posibles para la instalación Schneider Electric, Legrand, Siemens o ABB, de la marca elegida debe ser toda la instalación) con una reserva mínima del 30 % para posibles ampliaciones, construido conforme UNE-EN 60.439-1. Incluso todos los elementos interiores de protección. Incluso p.p. de recibido y ayudas de albañilería necesarias para su instalacion. Totalmente montado, según unifilar de proyecto. (ver esquema electrico en planos).							1,00	16.458,00	16.458,00
IEO010	Partida	m	BANDEJA METALICA TIPO REJBAND 300X60 mm ml. Suministro e instalación de canalización realizada con bandeja de rejilla de acero de ancho 300mm y 60 mm de altura, con protección superficial, o inoxidable AISI 304 o 316L con borde de seguridad para soporte y conducción de cables, compuesta de varillas electrosoldadas en malla, con conexiones en sistema Click de conexión rápida sin tornillos para soportes y accesorios. Cumple normativa IEC 61537. Incluso p/p de piezas especiales y accesorios de fijación y unión. Totalmente instalada.							92,00	21,78	2.003,76
IEO010b	Partida	m	BANDEJA METALICA TIPO REJBAND 150X60 mm ml. Suministro e instalación de canalización realizada con bandeja de rejilla de acero de ancho 150mm y 60 mm de altura, con protección superficial, o inoxidable AISI 304 o 316L con borde de seguridad para soporte y conducción de cables, compuesta de varillas electrosoldadas en malla, con conexiones en sistema Click de conexión rápida sin tornillos para soportes y accesorios. Cumple normativa IEC 61537. Incluso p/p de piezas especiales y accesorios de fijación y unión. Totalmente instalada.							44,00	17,55	772,20
DIA1202b	Partida	Ud	CANAL PVC 110x40 mm Suministro e instalación de canal protectora de PVC, aislante, no propagador de la llama, con grados de protección IP4X e IK08, cumple norma UNE-EN 50085-1, incluso p.p. de piezas especiales y accesorios de fijación y unión. Totalmente instalada. Previsión para cuartos técnicos y zonas de instalaciones.							10,00	120,83	1.208,30
ICN016b	Partida	m	CANALIZACIÓN TUBO PVC FLEXIBLE PVC M-20 ml. Canalización realizada con tubo flexible de doble capa, métrica 20 / 25, tendido en bandeja ya instalada o fijado directamente sobre paramentos con bridas o abrazaderas. Totalmente instalada, incluso guía de alambre galvanizado, p.p. de medios auxiliares, caja de registro, piezas especiales, grapas, tacos y tornillos.							80,00	1,81	144,60
IOD025b	Partida	Ud	CAJA SUPERFICIE MMCONNECT 6 RED+MÓDULO RJ45 Caja modular mecanismos, formada por cofret de PVC conteniendo 8 elementos (3 RED 3 SAI+2 RJ45). Totalmente instalada.							4,00	223,83	895,32
			Cajas	2,0		0,00	0,00	0,00		2,00		
			Oficina	2,0		0,00	0,00	0,00		2,00		
Total IOD025b										4,00	223,83	895,32
IEM015	Partida	Ud	CAJA TECHO 2 SCHUKOS CON OBTUDADOR DE SEGURIDAD (MM3S) Suministro y colocación de kit Caja con 1 enchufe doble schuko con obturador de seguridad.							2,00	53,47	106,94
			Insectocutor	2,0		0,00	0,00	0,00		2,00		
Total IEM015										2,00	53,47	106,94
IEM066	Partida	Ud	BASE ENCHUFE 400 V / 32 A Base de enchufe trifásica de 32 A (3F+N+T), instalada con cinco conductores del tipo no propagador de incendio con emisión de humos y opacidad reducida (H07Z1-K, UNE 211002) de cobre de 10 mm2 de sección nominal, empotrados y aislados con tubo flexible corrugado (longitud medida 3 m), incluso caja de derivación y elementos de conexión, construida según REBT.							2,00	183,00	366,00
			Horno 1	1,0		0,00	0,00	0,00		1,00		
			Horno 2	1,0		0,00	0,00	0,00		1,00		
Total IEM066										2,00	183,00	366,00
IEM060	Partida	Ud	Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama básica, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 25 Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama básica, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrada.							35,00	32,17	1.125,95
			Aseos-otros usos	2,0		0,00	0,00	0,00		2,00		
			Murales-fuerza	12,0		0,00	0,00	0,00		12,00		
			Congeladores-fuerza	8,0		0,00	0,00	0,00		8,00		
			Murales-alumbrado	6,0		0,00	0,00	0,00		6,00		
			Oficina	2,0		0,00	0,00	0,00		2,00		
			Insectocaptor	2,0		0,00	0,00	0,00		2,00		
			Varios	3,0		0,00	0,00	0,00		3,00		
Total IEM060										35,00	32,17	1.125,95
DIA1204c	Partida	Ud	INSTALACIÓN CAJA DE COBRO Instalación cableado y elementos de conexión en caja de cobro en su ubicación definitiva. I. p/p de accesorios, tubos, cableado, caja de derivación de bornas, soportación y medios auxiliares. Totalmente instalada y funcionando.							2,00	117,32	234,64

IIC020b	Partida	Ud	DETECTOR DE PRESENCIA AUTÓNOMO LUZ DIURNA AUTÓNOMO Detector de presencia autónomo de superficie para varias unidades de iluminación en paralelo, con sensor de alta precisión para superficies de hasta 50 m² y altura recomendada de montaje de 2,70 m. Compatible con cualquier tipo de luminaria y lámpara. Dispone de una pantalla retráctil para impedir la detección de zonas adyacentes, incorpora una fotocélula inhibidora que evita que las luces se enciendan cuando hay suficiente aportación de luz solar. Totalmente instalado, incluido montaje y conexionado. Materiales con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011 e instalación conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.	8,00	76,48	611,84				
DIA1205a	Partida	Pa	INSTALACIÓN LUMINARIA LED SOBRE CARRIL Recepción, custodia e instalación de luminaria (suministrada por proveedor)según plano de iluminación, modelo según ficha técnica aportada, instalada sobre carril trifásico de 7 hilos. I. p/p de medios auxiliares y gastos indirectos. Totalmente instalada y en funcionamiento.Incluso p.p. de medios auxiliares. Incluye p.p. de montaje de carril trifásico de 7 hilos (suministrado por la propiedad), modelo según ficha técnica aportada.	1,00	1.125,00	1.125,00				
DIA1205f	Partida	Pa	INSTALACIÓN PROYECTOR SOBRE CARRIL (ILUMINACIÓN ACENTO) Recepción, custodia e instalación de proyectores de acento (suministrada por proveedor)según plano de iluminación, modelo según ficha técnica aportada, instalada sobre carril trifásico de 7 hilos. I. p/p de medios auxiliares y gastos indirectos. Totalmente instalada y en funcionamiento.Incluso p.p. de medios auxiliares. Incluye p.p. de montaje de carril trifásico de 7 hilos (suministrado por la propiedad), modelo según ficha técnica aportada.	1,00	341,00	341,00				
III130	Partida	Ud	INSTALACIÓN LUMINARIA PANEL DIFUSOR LED 60x60 mm Instalación de luminaria tipo panel difusor con óptica extensiva (suministrada por la instalador), modelo FLICKER FREE C7 de CELER de 40 W de potencia nominal o similar, preparada para montaje en falso techo de placas desmontables. I. p/p de medios auxiliares y gastaos indirectos. Totalmente instalada y en funcionamiento.Incluso p.p. de medios auxiliares	10,00	58,00	580,00				
DIA1205	Partida	Ud	LUMINARIA LED ESTANCA 18 W (B) Instalación y suministro equipo de iluminación de Led de 40 W, formado por luminaria estanca con cuerpo de material termoplástico con fibra de vidrio, dotada de cierres articulados y estanqueidad por junta de neopreno. Instalada en montaje superficial. Totalmente instalada y en funcionamiento.Incluso p.p. de medios auxiliares.	12,00	58,23	698,76				
			Cámara frigorífica	1,0	0,00	0,00	0,00	1,00		
			Camara negativo	1,0	0,00	0,00	0,00	1,00		
			Varios	10,0	0,00	0,00	0,00	10,00		
								0,00		
								Total DIA1205		
								12,00	58,23	698,76
DIA1205b	Partida	Ud	LUMINARIA LED 10 W Instalación y suministro equipo de iluminación de Led de 10 W, formado por luminaria downlight. Instalada en montaje empotrado. Totalmente instalada y en funcionamiento.Incluso p.p. de medios auxiliares.	8,00	58,23	465,84				
IOA020	Partida	Ud	LUMINARIA EMERGENCIA 100 LUMENES Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia estanca para colocar en falso techo 100 lumenes, a I. p/p de medios auxiliares y gastos indirectos. Totalmente instalada y funcionando. Incluso p.p. de medios auxiliares.	11,00	64,78	712,58				
IOA020b	Partida	Ud	LUMINARIA EMERGENCIA 300 LUMENES Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia estanca para colocar en falso techo 300 lumenes, a I. p/p de medios auxiliares y gastos indirectos. Totalmente instalada y funcionando. Incluso p.p. de medios auxiliares.	13,00	84,78	1.102,14				
DIA1206c	Partida	Pa	Montaje de instalación de Megafonia compuesta de central de sonido mono, adaptable a cualquier fuente musical, 2 reguladores de Montaje de instalación de Megafonia compuesta de central de sonido mono, adaptable a cualquier fuente musical, 2 reguladores de sonido analogico de 1 canal musical mono que permiten regular el volumen de cada estancia, 8 altavoces OPTIMUS ref. A223AT 100V 6W o similar instalados en falso techo : amplificador OPTIMUS AX60, 240W 100v o similar.Incluso red de distribución interior en local formada por canalización y cableado para la conducción de las señales, cajas de empotrar, derivación y accesorios	1,00	2.293,00	2.293,00				
IAF090b	Partida	Ud	Toma simple con conector tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, marco y embellecedor. Toma simple con conector tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, marco y embellecedor.	1,00	248,49	248,49				
			Obrador para balanza	1,0	0,00	0,00	0,00	1,00		
								Total IAF090b		
								1,00	248,49	248,49
IEI010c	Partida	Ud	PUNTO CONEXIÓN LUZ LED 600x600mm	12,00	41,23	494,76				

			Punto de conexión de luminaria realizado mediante cable RZ1-Kde 2x1,5mm2+2,5TT con p.p. de tubo corrugado reforzado libre de halógenos y bridas para sujeción. Se considera también parte proporcional de la línea desde la caja más cercana del circuito. Serán no propagadores de incendio, con baja emisión de humos y opacidad reducida, según ITC-BT-20, según disposición CPR de la Unión Europea (EN50575) y características indicadas en norma UNE 21123. Inclusive el material auxiliar y mano de obra .Para luminaria estandard y/o emergencia. CRITERIO DE MEDICIÓN: 1 unidad para cada luminaria instalada aisladamente, 1 unidad para cada emergencia instalada aisladamente. Para techos registrables, y en paramentos verticales ya sean en tabiquería seca o húmeda. Incluye ayudas de albañilería y p.p. de material auxiliar. Totalmente instalado. Luminarias LED 600x600mm			
IEI010d	Partida	Ud	PUNTO DE LUZ EMPOTRADO Punto de luz simple empotrado realizado mediante cable RZ1-Kde 2x1,5mm2+2,5TT con p.p. de tubo corrugado reforzado libre de halógenos y mecanismo empotrado. Se considera también parte proporcional de la línea desde la caja más cercana del circuito. Serán no propagadores de incendio, con baja emisión de humos y opacidad reducida, según ITC-BT-20, según disposición CPR de la Unión Europea (EN50575) y características indicadas en norma UNE 21123. Inclusive caja de registro, el material auxiliar y mano de obra. Para luminaria estandard y/o emergencia y enchufe. CRITERIO DE MEDICIÓN: 1 unidad para cada luminaria o conjunto de luminarias de la misma estancia. Para techos registrables, y en paramentos verticales ya sean en tabiquería seca o húmeda. Incluye ayudas de albañilería y p.p. de material auxiliar. Totalmente instalado.	8,00	38,97	311,76
AAA	Partida	Ud	PUNTO LUZ DETECTOR DE PRESENCIA Punto de luz realizado mediante cable RZ1-Kde 2x1,5mm2+2,5TT con p.p. de tubo corrugado reforzado libre de halógenos y bridas para sujeción, accionado mediante detector de presencia incluido. Se considera también parte proporcional de la línea desde la caja más cercana del circuito. Serán no propagadores de incendio, con baja emisión de humos y opacidad reducida, según ITC-BT-20, según disposición CPR de la Unión Europea (EN50575) y características indicadas en norma UNE 21123. Inclusive caja de registro, el material auxiliar y mano de obra .Para luminaria estandard y/o emergencia y enchufe. CRITERIO DE MEDICIÓN: 1 unidad para cada conjunto de luminarias en una misma estancia y dentro del radio de acción del detector (al menos 25m²) Para techos registrables, y en paramentos verticales ya sean en tabiquería seca o húmeda. Incluye ayudas de albañilería y p.p. de material auxiliar. Totalmente instalado	8,00	37,85	302,80
III140c	Partida	PA	MONTAJE LUMINARIA EN SUPERFICIE Montaje y conexionado de luminaria (SUMINISTRADA POR OTRO) en superficie, a circuito según documentación/indicaciones de la D.F. y REBT. Con p.p. de ayudas y material auxiliar, totalmente instalada y funcionando.	8,00	30,00	240,00
III140d	Partida	PA	Montaje y conexionado para punto de luz de mueble de pan. Montaje y conexionado para punto de luz de mueble de pan.	1,00	30,00	30,00
IEP030b	Partida	Ud	Red de equipotencialidad en cuarto húmedo. Red de equipotencialidad en cuarto húmedo.	2,00	386,00	772,00
IED010	Partida	m	DERIVACIÓN INDIVIDUAL 4(1x25)+1x16mm² RZ1-K CU B/TUBO Línea de Derivación Individual de abastecimiento eléctrico, en sistema trifásico 3(1x25)+1x15 mm², formada por conductores unipolares de cobre aislado para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 de 50 mm2 de sección, no propagador de la llama ni del incendio, con baja opacidad de humos y bajo índice de acidez de los gases de la combustión; instalación bajo tubo. Incluyendo p.p. de cableado, tubo, cajas de registro, regletas de conexión, medios de elevación, ayudas de albañilería, totalmente montado y en correcto funcionamiento. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29. Cableado conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE 21123-4; con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.	40,00	91,73	3.669,20
IEH010g	Partida	m	Cable tripolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² d Cable tripolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).	895,00	4,08	3.651,60
IEH010i	Partida	m	Cable tetrapolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² Cable tetrapolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).	85,00	5,55	471,75
IEH010j	Partida	m	Cable tripolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² d Cable triplar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).	1.265,00	4,73	5.983,45
IEH010k	Partida	m	Cable tripolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de	75,00	5,84	438,00

[illegible]

			Aseo 1	1.0	0.00	0.00	0.00	Total SPL010	1.00	1.00	250.00	250.00
SAI010	Partida	Ud	Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo Victoria "ROCA", color Blanco, de 370x665x780 mm, con cisterna de						2.00	2.00	289.00	578.00
			Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo Victoria "ROCA", color Blanco, de 370x665x780 mm, con cisterna de inodoro, de doble descarga, de 385x180x430 mm, asiento y tapa de inodoro, de caída amortiguada. Incluso llave de regulación, enlace de alimentación flexible y silicona para sellado de juntas.									
			Aseos	2.0	0.00	0.00	0.00	Total SAI010	2.00	2.00	289.00	578.00
SPA020	Partida	Ud	Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, d						2.00	2.00	145.33	290.66
			Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, de acero inoxidable AISI 304 acabado mate, de dimensiones totales 790x130 mm con tubo de 33 mm de diámetro exterior y 1.5 mm de espesor, con portarrollos de papel higiénico. Incluso elementos de fijación.									
			Aseo 1	2.0	0.00	0.00	0.00	Total SPA020	2.00	2.00	145.33	290.66
SAU010	Partida	Ud	Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación superior vista, modelo Mural "ROCA", color Blanco, de 330x460x720 mm, equipado						1.00	1.00	203.74	203.74
			Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación superior vista, modelo Mural "ROCA", color Blanco, de 330x460x720 mm, equipado con grifo de paso angular para urinario, con tiempo de flujo ajustable, acabado cromado, modelo Instant. Incluso silicona para sellado de juntas.									
			Aseo 2	1.0	0.00	0.00	0.00	Total SAU010	1.00	1.00	203.74	203.74
10.1	Partida	PA	Desagües de murales de frio positivo, negativo y cámara de negativo y positivo, asó como horno del punto caliente. La instalacio						1.00	1.00	1,200.00	1,200.00
			Desagües de murales de frio positivo, negativo y cámara de negativo y positivo, asó como horno del punto caliente. La instalacion será previa a la colocacion del sistema cavitl para elevar el suelo, tener en cuenta para la instalación.									
				1.0	0.00	0.00	0.00	Total 10.1	1.00	1.00	1,200.00	1,200.00
ICA010	Partida	Ud	Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada, capacidad 30 L, potencia 1.2 kW, de 586 mm de						2.00	2.00	189.74	379.48
			Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada, capacidad 30 L, potencia 1.2 kW, de 586 mm de altura y 353 mm de diámetro, totalmente instalado.									
			Obrador	1.0	0.00	0.00	0.00		1.00			
			Aseos	1.0	0.00	0.00	0.00		1.00			
								Total ICA010	2.00	2.00	189.74	379.48
O9	Partida	Ud	Conexión desagüe de obrar e instalacion de colector, desagüe punto agua en obrador.						1.00	1.00	317.66	317.66
			Conexión desagüe de obrar e instalacion de colector, desagüe punto agua en obrador.									
IFW070	Partida	Ud	Arqueta prefabricada de polipropileno, de dimensiones interiores 40x40x40, con tapa, para alojamiento de la válvula, previa exca						1.00	1.00	98.76	98.76
			Arqueta prefabricada de polipropileno, de dimensiones interiores 40x40x40, con tapa, para alojamiento de la válvula, previa excavación con medios manuales y posterior relleno del trasdós con material granular u hormigón.									
								Total 8	1	7.938,30	7.938,30	
11 Capítulo			INSTALACION CONTRA INCENDIOS						1	3.078,60	3.078,60	3.078,60
IOJ041	Partida	m²	Franja cortallugos inclinada, de 1 m en proyección horizontal, con una resistencia al fuego EI 60, para edificio de uso industri						35.00	35.00	87.96	3.078.60
			Franja cortallugos inclinada, de 1 m en proyección horizontal, con una resistencia al fuego EI 60, para edificio de uso industrial, fijada mecánicamente a la medianera con subestructura soporte, sistema D113-FC.es 01 "KNAUF", compuesta por 2 placas de yeso laminado DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / con los bordes longitudinales afinados, cortafuego "KNAUF", fijadas a la subestructura soporte compuesta por canales y montantes, formando escuadras separadas 750 mm entre sí, conectores y maestras separadas 400 mm entre sí. Incluso tornillos para la fijación de las placas, y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.									
IOX010	Partida	Ud	Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21						5.00	5.00	51.34	256.70
			Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.									
			Tienda	4.0	0.00	0.00	0.00		4.00			
			Almacén	1.0	0.00	0.00	0.00		1.00			
								Total IOX010	5.00	5.00	51.34	256.70
IOX010b	Partida	Ud	Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difu						3.00	3.00	73.29	219.87
			Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difusor. Incluso soporte y accesorios de montaje.									
			Oficina	1.0	0.00	0.00	0.00		1.00			
			Obrador pan	1.0	0.00	0.00	0.00		1.00			
			Sala máquinas	1.0	0.00	0.00	0.00		1.00			

										Total IOX010b	3,00	73,29	219,87
IOS010b	Partida	Ud	Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijació Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.	Extintores ABC	5,0	0,00	0,00	0,00	5,00				
				Extintores CO2	3,0	0,00	0,00	0,00	3,00				
				Total IOS010b						8,00	11,23	89,84	
IOS020b	Partida	Ud	Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación. Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.						10,00	11,23	112,30		
Total 11										1	3.757,31	3.757,31	
12 Capítulo				REVESTIMIENTOS Y PINTURAS							0	6.120,45	6.120,45
RIP035	Partida	m²	Aplicación manual de dos manos de pintura poliuretano, color blanco, acabado mate, textura lisa, lavable profesional, la primera Aplicación manual de dos manos de pintura poliuretano, color blanco, acabado mate, textura lisa, lavable profesional, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir,(rendimiento: 0,11 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical, de más de 3 m de altura.	Sala ventas	1,0	90,63	0,00	3,00	271,89	295,67	5,50	1.626,19	
				Pilar central sala ventas	1,0	2,10	0,00	1,80	3,78				
					1,0	20,00	0,00	0,00	20,00				
				Total RIP035						295,67	5,50	1.626,19	
RIP035b	Partida	m²	Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado mate, textura lisa, lavable profesional, la primera ma Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado mate, textura lisa, lavable profesional, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,11 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical, de más de 3 m de altura.	Oficina	1,0	10,30	0,00	2,80	28,84	202,58	5,50	1.114,19	
				Carga/descarga - sala emergencia	1,0	10,02	0,00	2,80	28,06				
				Almacén	1,0	30,66	0,00	3,00	91,98				
				Sala máquinas	1,0	13,82	0,00	2,80	38,70				
		1,0	15,00	0,00	0,00	15,00							
Total RIP035b						202,58	5,50	1.114,19					
RIP035c	Partida	m²	Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color salmón, acabado mate, textura lisa, lavable profesional, la primera ma Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color salmón, acabado mate, textura lisa, lavable profesional, la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre paramento exterior.	Falso techo sala venta	1,0	323,89	0,00	0,00	323,89	333,89	8,50	2.838,07	
					1,0	10,00	0,00	0,00	10,00				
				Total RIP035c						333,89	8,50	2.838,07	
RFP010	Partida	m²	Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color RAL 7040, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color RAL 7040, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre paramento exterior de mortero.	Fachada enfoscada	1,0	13,14	0,00	4,00	52,56	52,56	7,50	394,20	
				Total RFP010						52,56	7,50	394,20	
RNE010	Partida	m²	Esmalte sintético, color RAL 7024, acabado satinado, sobre superficie de metal, limpieza y preparación de la superficie a pintar Esmalte sintético, color RAL 7024, acabado satinado, sobre superficie de metal, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación de secado rápido, con un espesor mínimo de película seca de 55 micras por mano (rendimiento: 0,1 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético con un espesor mínimo de película seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,102 l/m²).						10,00	14,78	147,80		
				Total 12						1	6.120,45	6.120,45	
17 Capítulo				INSTALACIONES DE PUNTO CALIENTE							0	6.120,45	6.120,45
17.5	Partida	ud	Suministro y montaje de pila de 60x60 con grifo accionado de pedal Suministro y montaje de pila de 60x60 con grifo accionado de pedal						1,00	1.150,00	1.150,00		
				Total 17						1	1.150,00	1.150,00	
Capítulo				MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTOS							0	607,61	607,61
18 Capítulo				ASEO							0	607,61	607,61
SMA022	Partida	Ud	Jabonera de pared, para baño, de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado, rectangular, abatible, de 120x100 mm. Jabonera de pared, para baño, de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado, rectangular, abatible, de 120x100 mm.	Aseos	2,0	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	31,07	62,14	
				Total SMA022						2,00	31,07	62,14	
SMA032b	Partida	Ud	Escobillero de pared, para baño, de acero inoxidable AISI 304, acabado lacado, color blanco, con soporte mural. Escobillero de pared, para baño, de acero inoxidable AISI 304, acabado lacado, color blanco, con soporte mural.	Aseos	2,0	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	49,78	99,56	
				Total SMA032b						2,00	49,78	99,56	

SMA040	Partida	Ud	Suministro y colocación de portarrollos medicínicos, modelo AI0080CS, incluso atornillado. Suministro y colocación de portarrollos medicínicos, modelo AI0080CS, incluso atornillado.						2,00	31,29	62,58
			Aseos	2,0	0,00	0,00	0,00	2,00			
Total SMA040									2,00	31,29	62,58
SME010	Partida	Ud	Suministro y colocación de dispensador Papel de acero inoxidable. Suministro y colocación de dispensador Papel de acero inoxidable.						2,00	73,99	147,98
			Aseos	2,0	0,00	0,00	0,00	2,00			
Total SME010									2,00	73,99	147,98
SMH010b	Partida	Ud	Suministro de cubo redondo. Suministro de cubo redondo.						2,00	18,63	37,26
			Aseos	2,0	0,00	0,00	0,00	2,00			
Total SMH010b									2,00	18,63	37,26
RVE010	Partida	Ud	Suministro y colocación de luna espejo rectangular 550x900, incluso sellado y sujeción a pared. Suministro y colocación de luna espejo rectangular 550x900, incluso sellado y sujeción a pared.						1,00	54,78	54,78
			Aseo	1,0	0,00	0,00	0,00	1,00			
Total RVE010									1,00	54,78	54,78
IND.17.24	Partida	Ud	Suministro y montaje de espejo de luna incolora de 3 mm de espesor, fijado mecánicamente al paramento, colocado para ser visible Suministro y montaje de espejo de luna incolora de 3 mm de espesor, fijado mecánicamente al paramento, colocado para ser visible desde posición de silla de ruedas. De medidas, inclinación y colocación según planos (aprox. 120x80cm). Perfectamente colocado y rematado.						1,00	92,71	92,71
			Aseo minusvalidos	1,0	0,00	0,00	0,00	1,00			
Total IND.17.24									1,00	92,71	92,71
Total 18.10									1,00	557,01	557,01
Total 18									1	557,01	557,01
19 Capítulo VARIOS									1	5.207,15	5.207,15
HYA010	Partida	Ud	Ayudas de albañilería en edificio de otros usos. Ayudas de albañilería en edificio de otros usos.						1,00	1.100,00	1.100,00
				1,0	0,00	0,00	0,00	1,00			
Total HYA010									1,00	1.100,00	1.100,00
19.1	Partida	PA	Limpiéza general del local, incluyendo: limpieza de cristale y carpinterías, limpieza de sanitarios, limpieza de pavimentos, eli Limpiéza general del local, incluyendo: limpieza de cristale y carpinterías, limpieza de sanitarios, limpieza de pavimentos, eliminación de polvo, etc., ayudas.						1,00	2.657,15	2.657,15
				1,0	0,00	0,00	0,00	1,00			
Total 19.1									1,00	2.657,15	2.657,15
19.2	Partida	PA	Elementos remates varios. Remates varios: - Colocación pletinas de transición bajo puertas. - Colocación de burletes en puertas al exterior, atornillado y sellado. - Colocación de topes de seguridad en puertas. - Etc....						1,00	850,00	850,00
				1,0	0,00	0,00	0,00	1,00			
Total 19.2									1,00	850,00	850,00
19.23	Partida	PA	Repaso remates y pintura tras colocación estanterías. Repaso remates y pintura tras colocación estanterías.						1,00	600,00	600,00
									1,00	600,00	600,00
Total 19									1	5.207,15	5.207,15
20 Capítulo SEGURIDAD Y SALUD									1	1.895,29	1.895,29
YSS030	Partida	Ud	Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, amortiz Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.						2,00	11,23	22,46
				2,0	0,00	0,00	0,00	2,00			
Total YSS030									2,00	11,23	22,46
YSS031	Partida	Ud	Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, amortizable Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.						2,00	11,23	22,46
				2,0	0,00	0,00	0,00	2,00			
Total YSS031									2,00	11,23	22,46
YSS032	Partida	Ud	Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma circular sobre fondo azul, amortizable e Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma circular sobre fondo azul, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.						2,00	11,23	22,46
				2,0	0,00	0,00	0,00	2,00			
Total YSS032									2,00	11,23	22,46
YSS033	Partida	Ud	Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, amortizable Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.						2,00	11,23	22,46
				2,0	0,00	0,00	0,00	2,00			
Total YSS033									2,00	11,23	22,46
YSS034b	Partida	Ud	Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo verde, amortizable en 3 usos, fijada con adhesivo.						2,00	11,23	22,46
				2,0	0,00	0,00	0,00	2,00			
Total YSS034b									2,00	11,23	22,46
YSS020b	Partida	Ud	Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas. Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas.						4,00	11,23	44,92
				4,0	0,00	0,00	0,00	4,00			

Total YSS020b						4,00	11,23	44,92
YIX010	Partida	PA	Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y			1,00	950,00	950,00
			Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.					
Total 20						1	1.107,22	1.107,22
21 Capítulo		GESTION DE RESIDUOS						
GRA010b	Partida	Ud	Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 3,			8,00	265,00	2.120,00
			Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 3,5 m ³ , a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.					
			Contenedores derribo	8,0	0,00	0,00	0,00	8,00
Total GRA010b						8,00	265,00	2.120,00
Total 21						1	2.120,00	2.120,00
Total MEDICION_Y_PRESUPUEST000						1	229.550,25	229.550,25