

OFERTA ECONÓMICA

ACONDICIONAMIENTO LOCAL EROSKI ARENALES

ELCHE ALICANTE



Murcia, 14 de Abril de 2026.

Estimado Cliente.

Tras haber realizado estudio de la información obtenida, hemos preparado una propuesta económica para la ejecución de las obras necesarias.

Con esta propuesta ponemos a su total disposición a nuestro equipo técnico y humano de Ingeniar Desarrollo, S.L., expresando nuestra gratitud al querer contar con nosotros para su proyecto. Somos un equipo que queremos diferenciarnos, hacer del cliente nuestro principal valor, con nuevas tecnologías, comunicación digital y física constantes y desarrollando las mejores novedades del mercado para que el cliente sienta y vea su proyecto como único. Nos avalan más de 500 reformas de locales realizadas de manera satisfactoria por nuestros clientes por todo el territorio regional y/o nacional. Ingeniar Desarrollo ofrece soluciones integrales que abarcan todas las fases de un proyecto: diseño de espacios, proyectos técnicos, planificación de los trabajos necesarios y ejecución de todas las unidades de obra requeridas, finalizando con la legalización y el posterior mantenimiento de estas.

Adjuntamos en este escrito el presupuesto detallado con las partidas y descripciones valoradas con un coste total de 205.937,01 € (Iva no incluido) en las que se han tenido en cuenta las directrices marcadas por la dirección de obra.

Esperando que nuestra propuesta sea de su interés y quedando a la espera de su respuesta, reciban un cordial saludo de Don Luis Gonzaga y de todo su equipo técnico quedando a su disposición, pudiendo comunicarse con nosotros por cualquier de medio que ponemos a su disposición.

VALORACIÓN ECONÓMICA

NUEVO SUPERMERCADO EROSKI ARENALES-ELCHE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CAPÍTULO XYZ TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES

DEH023	m	Perforación en húmedo realizada verticalmente en forjado reticul			
		Perforación en húmedo realizada verticalmente en forjado reticular de hormigón armado, con corona diamantada de 112 mm de diámetro, previo levantado del pavimento y su base, y carga manual sobre camión o contenedor.			
			10,00	435,00	4.350,00
TOTAL CAPÍTULO XYZ TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES					4.350,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CAPÍTULO 2 FORMACION FACHADAS LIGERAS

EAT020	m²	Estructura metálica ligera autoportante, formada por acero UNE-E							
		Estructura metálica ligera autoportante, formada por acero UNE-EN 10162 S235JRC, en perfiles conformados en frío de las series L, U, C o Z, acabado galvanizado, con una cuantía de acero de 5 kg/m².							
	En soporte para fachadas de paneles sandwich	1	46,36		4,50			208,62	
							208,62	29,60	6.175,15
FLM010	m²	Cerramiento de fachada con paneles sándwich aislantesmicronervad							
		Cerramiento de fachada con paneles sándwich aislantesmicronervado de la marca EUROPERFIL modelo NILHO PIR, de 50 mm de espesor y 1100 mm de ancho, de poliisocianurato (PIR) de doble cara metálica de acero y autoportante para colocación en horizontal o vertical en fachada, acabado prelacado RAL 7040, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm, montados en posición vertical, con sistema de fijación oculto.							
	Fachadas	1	46,36		4,50			208,62	
							208,62	69,50	14.499,09
TOTAL CAPÍTULO 2 FORMACION FACHADAS LIGERAS									20.674,24

NUEVO SUPERMERCADO EROSKI ARENALES-ELCHE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CAPÍTULO 3 ALBAÑILERIA

RSB022	m²	Base para pavimento interior, de 40 mm de espesor, de mortero au							
		Base para pavimento interior, de 40 mm de espesor, de mortero autonivelante de cemento Weber-floor Fluid "WEBER", CT - C25 - F5 según UNE-EN 13813, vertido con mezcladora-bombeara, sobre soporte de hormigón, previa aplicación de imprimación, Weberprim TP05 "WEBER"; y posterior aplicación de líquido de curado incoloro, (0,15 l/m²). Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación.							
		En todo el local	1	451,00			451,00		
							451,00	24,60	11.094,60
FFQ010	m²	Hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábrica, de lad							
		Hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos.							
		Zaguan carga/descarga - salida de emergencia	1	3,12	3,15		9,83		
			1	2,15	3,15		6,77		
			1	1,92	3,15		6,05		
			1	10,00			10,00		
							32,65	41,50	1.354,98
FBY010	m²	Tabique sencillo (15+70+15)/600							
		Tabique sencillo (15+70+15)/600 (70), con placas de yeso laminado normales en tienda y con placas hidrofugas en aseos, sobre banda acústica, formado por una estructura simple, con disposición normal "N" de los montantes; 100 mm de espesor total.							
		Zona oficina y aseos	1	5,24	3,10		16,24		
			1	3,70	3,10		11,47		
			1	3,70	2,90		10,73		
			1	3,70	2,60		9,62		
			1	1,73	2,60		4,50		
		Zona almacén y obrador pan	2	8,01	3,10		49,66		
			1	3,36	3,10		10,42		
			1	2,60	3,10		8,06		
			1	4,82	3,10		14,94		
			1	10,00			10,00		
							145,64	51,80	7.544,15
RRY005	m²	Trasdosado autoportante libre, realizado con placa de yeso lamin							
		Trasdosado autoportante libre, realizado con placa de yeso laminado - /15 normal/, anclada a los forjados mediante estructura formada por canales y montantes; 85 mm de espesor total; separación entre montantes 600 mm.							
		En paredes fachadas:							
		Aseo 2	1	1,91	2,80		5,35		

14 de abril de 2026

NUEVO SUPERMERCADO EROSKI ARENALES-ELCHE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PRESUPUESTO Y MEDICIONES									
		1	0,36		3,00				
						1,08			
		1	5,00			5,00			
							42,81	35,00	1.498,35
RPE010	m² Revestimiento de paramentos interiores y exteriores con enfoscad								
	Revestimiento de paramentos interiores y exteriores con enfoscado a buena vista de mortero industrial para enlucido, tipo GP CSIV W0, según UNE-EN 998-1, color gris, para la realización de la capa base en revestimientos continuos bicapa, acabado fratasado, espesor 15 mm, aplicado manualmente, amado y reforzado con malla antiálcalis en los cambios de material y en los frentes de forjado.								
	Paredes salida emergencia en sala ventas	1	2,87		3,00	8,61			
	Paredes salida emergencia	1	6,87		2,80	19,24			
	Pared salida emergencia en almacén	1	2,33		3,00	6,99			
	Pared salida emergencia en sala máquinas	1	1,87		2,80	5,24			
		1	20,00			20,00			
							60,08	25,60	1.538,05
02.12	Ud RECIBIDO DE CARPINTERÍA EN FACHADA								
	Recibido de la carpintería de fachada a la obra existente, incluso sellado de la misma y rematado de jambas y alféizar, totalmente rematado y terminado, para su posterior revestimiento final.								
	Puerta entrada local	1				1,00			
	Puerta salida emergencia	1				1,00			
	Ventanal escaparate nuevo	1				1,00			
							3,00	325,00	975,00
5.7	PA Ayudas de albañilería para los desagües del local								
	Ayudas de albañilería paso de los forjados para los desagües de los aseos, cámaras, congelados y máquinas de clima, incluyendo taladro del forjado a sótano donde sea posible.								
							1,00	375,00	375,00
	TOTAL CAPÍTULO 3 ALBAÑILERÍA.....								31.352,34

NUEVO SUPERMERCADO EROSKI ARENALES-ELCHE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CAPÍTULO 4 SOLADOS Y REVESTIMIENTOS

RSG010	m²	Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico modelo EROSKI S			
		Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico modelo EROSKI SV HIERRO RECTIFICA-DO 60x60x1,4 cm, incluyendo:			
		- Material porcelánico			
		- Mermas y roturas			
		- Portes			
		- Palets			
		- Tasa energética a 3/10			
		- M.o. colocación			
		- Material agarre			
		- Rejunte			
		- Recogida restos y vertido a contenedor			
		- Limpieza			
En sala venta	1	323,89		323,89	
Carga/descarga - salida emergencia	1	6,11		6,11	
Oficina	1	5,58		5,58	
Almacén	1	48,47		48,47	
Sala máquinas	1	10,00		10,00	
Obrador pan	1	10,23		10,23	
Vestíbulo aseos	1	2,48		2,48	
Aseos	1	9,21		9,21	
	1	30,00		30,00	
				445,97	58,90 26.267,63

RSP010	m²	Solado exterior de piedra caliza antideslizante, en acceso del I			
		Solado exterior de piedra caliza antideslizante, en acceso del local, s/n UNE 22170, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga 1/6, cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.			
Zaguan entrada	1	4,51		4,51	
				4,51	55,90 252,11

RAG011	m²	Alicatado con azulejo acabado liso, acabado pulido, de 20x20 cm,			
		Alicatado con azulejo acabado liso, acabado pulido, de 20x20 cm, 14 €/m², FABRI de PAMESA, capacidad de absorción de agua E<0,5% , grupo BIa, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, color gris y rejuntadas con lechada de cemento y arena, L, 1/3 CEM II/A-P 32,5 R, para junta abierta (> 15 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas.			
		SE OFERTA AZULEJO 20x20 BLANCO MATE O BRILLO.			
Aseo 1	1	10,50	2,50	26,25	
Aseo 2	1	7,30	2,50	18,25	
Obrador pan	1	16,00	3,00	48,00	
	1	10,00		10,00	

NUEVO SUPERMERCADO EROSKI ARENALES-ELCHE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PRESUPUESTO Y MEDICIONES									
RSS100	m Rodapié pvc negro de 7-10 cms						102,50	55,95	5.734,88
	Rodapié de PVC negro con base flexible co-extrusionada , de 70x5 mm., modelo Vinaflex o similar, recibido con adhesivo, alisado y limpieza, s/NTE-RSF-20, medido en su longitud.								
	Paredes tienda	1	83,83			83,83			
	Pilar central tienda	1	2,10			2,10			
	Oficina	1	9,40			9,40			
	Carga/descarga - salida emergencia	1	6,02			6,02			
	Paredes almacén	1	25,82			25,82			
							127,17	13,50	1.716,80
RTD020	m² Falso techo registrable situado a una altura menor de 4 m, decor								
	Falso techo registrable situado a una altura menor de 4 m, decorativo, formado por placas de yeso laminado, lisas, acabado sin revestir, de 600x600x9,5 mm, con perfilera vista.								
	SE OFERTA FALSO TECHO SCALACOUSTIC DE AMSTRONG 60X60 CMS								
	Sala ventas	1	323,89			323,89			
	Oficina	1	5,58			5,58			
	Vestibulo aseos	1	2,48			2,48			
	Aseos	1	9,21			9,21			
	Carga/descarga - salida emergencia	1	6,11			6,11			
	Almacén	1	48,47			48,47			
	Obrador pan	1	10,23			10,23			
	Sala máquinas	1	10,00			10,00			
		1	30,00			30,00			
							445,97	33,90	15.118,38
6.01	m Forrado de pilares con zócalo de 1,20 m después del rodapié cerá								
	Forrado de pilares con zócalo de 1,20 m después del rodapié cerámico, con material vinílico, con cantonera y parte superior de color negro. A partir de esta altura se pintará en RAL 8019 hasta su encuentro con falso techo.								
	(ml por cada cara de pilar)								
	Pilar central tienda	1	2,10			2,10			
	Falsos pilares ventilación	4	2,45	1,20		11,76			
							13,86	45,90	636,17
TOTAL CAPÍTULO 4 SOLADOS Y REVESTIMIENTOS									49.725,97

NUEVO SUPERMERCADO EROSKI ARENALES-ELCHE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CAPÍTULO 5 CARPINTERÍAS

FDC010b	Ud Cierre enrollable de lamas de chapa de acero galvanizado lacado								
	Cierre enrollable de lamas de chapa de acero galvanizado lacado color RAL 7024 corporativo de EROSKI, panel ciego, acabado sendzimir, para hueco de dimensiones: 250 cm de ancho x 300 cm de altura; motorizada apertura automática, totalmente instalada y lista para su uso.								
	Entrada principal	1					1,00		
								1,00	3.950,00
									3.950,00
FDC010c	Ud Cierre enrollable de lamas de chapa de acero galvanizado lacado								
	Cierre enrollable de lamas de chapa de acero galvanizado lacado color RAL 7024 corporativo de EROSKI, panel ciego, acabado sendzimir, para hueco de dimensiones: 150 cm de ancho x 300 cm de altura; motorizada apertura automática, totalmente instalada y lista para su uso.								
	Carga/descarga - salida emergencia	1					1,00		
								1,00	2.850,00
									2.850,00
7.01	Ud Suministro y colocación de portería de hierro para la sujección								
	Suministro y colocación de portería de hierro para la sujección de la puerta almacen, a base de pilares y dintel de 50x100mm.								
	Puerta automática entrada	1					1,00		
								1,00	625,00
									625,00
LBL020b	Ud Puerta corredera automática, de aluminio y vidrio, para acceso p								
	Puerta corredera automática, de aluminio y vidrio, para acceso peatonal, con sistema de apertura lateral, de dos hojas deslizantes de 75x230 cm, compuesta por: dos fijos uno a cada lado de la puerta de 75 cm cada uno, cajón superior con mecanismos, equipo de motorización y batería de emergencia para apertura y cierre automático en caso de corte del suministro eléctrico, de aluminio lacado, color negro, dos detectores de presencia por radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de seguridad y panel de control con cuatro modos de funcionamiento seleccionables; vidrio laminar de seguridad 5+5, incoloro, 1B1 según UNE-EN 12600 con perfiles de aluminio lacado, color negro, fijadas sobre los perfiles con perfil continuo de neopreno.								
	Entrada local	1					1,00		
								1,00	4.659,00
									4.659,00
LPA010b	Ud Puerta interior de acero galvanizado de dos hojas, 1440x2045 mm								
	Puerta interior de acero galvanizado de dos hojas, 1440x2045 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color a elegir de la carta RAL.								
	Puerta almacén - sala venta	1					1,00		
	Puerta carga/descarga	1					1,00		
								2,00	958,00
									1.916,00
LPA010	Ud Puerta interior de acero galvanizado de una hoja de 900x2040 mm								
	Puerta interior de acero galvanizado de una hoja de 900x2040 mm de luz y altura, acabado lacado en color a elegir de la carta RAL.								
	Sala de máquinas	1					1,00		
								1,00	695,00
									695,00

NUEVO SUPERMERCADO EROSKI ARENALES-ELCHE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PRESUPUESTO Y MEDICIONES									
7.02	Ud Suministro y colocación de portería de hierro, conformado por tu								
	Suministro y colocación de portería de hierro, conformado por tubo de 70x70 mm, para la sujección de puerta metálica en tabiquería de pladur o de ladrillo, incluso anclaje al suelo y al forjado superior, totalmente instalado.								
	Puerta sala de máquinas	1				1,00			
	Puerta almacén - sala venta	1				1,00			
	Puerta carga/descarga	1				1,00			
							3,00	325,00	975,00
LPM021b	Ud Puerta interior corredera para doble tabique con hueco, ciega, d								
	Puerta interior corredera para doble tabique con hueco, ciega, de una hoja de 203x92,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina de color blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre.								
	Vestibulo aseos	1				1,00			
	Aseo 1	1				1,00			
							2,00	650,00	1.300,00
7.04	Ud Premarco metálico de puerta corredera para tabiquería de cartón								
	Premarco metálico de puerta corredera para tabiquería de cartón yeso, o guía superior para deslizamiento exterior de la puerta corredera.								
	Vestibulo aseos	1				1,00			
	Aseo 1	1				1,00			
							2,00	250,00	500,00
LPM010	Ud Puerta interior abatible ciega, de una hoja de 210x82,5x3,5 cm,								
	Puerta interior abatible ciega, de una hoja de 210x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con pino país, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre.								
	Oficina	1				1,00			
	Aseo 2	1				1,00			
	Obrador pan	1				1,00			
							3,00	590,00	1.770,00
7.03	Ud Premarco de puerta abatible para tabiquería de cartón yeso o lad								
	Premarco de puerta abatible para tabiquería de cartón yeso o ladrillo								
	Oficina	1				1,00			
	Aseo 2	1				1,00			
	Obrador pan	1				1,00			
							3,00	45,60	136,80

NUEVO SUPERMERCADO EROSKI ARENALES-ELCHE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PRESUPUESTO Y MEDICIONES									
LFA010b	Ud Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, d Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de una hoja, 900x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco, con cierrapuertas para uso moderado.								
	Salida emergencia	1				1,00			
							1,00	975,00	975,00
7.05	Ud Suministro y colocación de portería de hierro, conformado por tu Suministro y colocación de portería de hierro, conformado por tubo de 70x70 mm, para la sujección de la puerta RF en la tabiquería de pladur o de ladrillo, incluso anclaje al suelo y al forjado superior, totalmente instalado.								
	Salida emergencia	1				1,00			
							1,00	315,00	315,00
7.07	Ud KIT ANTIPANICO KIT ANTIPANICO.								
	Puertas RF salida emergencia	1				1,00			
							1,00	225,00	225,00
7.08	Ud Instalación de rejilla de 400 cm de largo y 50 cm de alto para v Instalación de rejilla de 400 cm de largo y 60 cm de alto para ventilación con malla antipajaro, en ral defidido por la dirección facultativa.								
	INCLUSO SUMINISTRO								
	Sala máquinas	1				1,00			
							1,00	1.350,00	1.350,00
7.09	Ud Instalación de rejilla de 2,20x60 cm de largo y alto para ventil Instalación de rejilla de 2,20x60 cm de largo y alto para ventilación con malla antipajaro, en ral defidido por la dirección facultativa.								
	INCLUSO SUMINISTRO								
	Salida Recuperador	1				1,00			
							1,00	625,00	625,00
7.10	Ud Instalación de rejilla de 50x50 cm de largo y alto para ventilac Instalación de rejilla de 50x50 cm de largo y alto para ventilación con malla antipajaro, en ral defidido por la dirección facultativa.								
	INCLUSO SUMINISTRO								
							5,00	65,90	329,50
ERO.11.15	m² CARPINTERÍA EXTERIOR ESCAPARATE Suministro e instalación de escaparate de dimensiones 2,5x2,30 compuesto por vidrio laminar de seguridad incoloro 6+6, sobre carpintería de aluminio lacado RAL 7024, perfil con rotura de puente térmico, perfil europeo curvado, junquillo en aluminio lacado RAL 7024. Incluso recibido y p.p. de medios auxiliares, totalmente instalado.								
							1,00	2.250,00	2.250,00
TOTAL CAPÍTULO 5 CARPINTERÍAS.....									25.446,30

NUEVO SUPERMERCADO EROSKI ARENALES-ELCHE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CAPÍTULO 6 ELECTRICIDAD

IEI040b	Ud	CUADRO GENERAL DISTRIBUCIÓN (ver esquema electrico de los planos)							
Suministro e instalación de cuadro general de protección y distribución, formado por armario metálico con puerta de protección y mecanismos según esquema unifilar (Marca posibles para la instalación Schneider Electric, Legrand, Siemens o ABB, de la marca elegida debe ser toda la instalación) con una reserva mínima del 30 % para posibles ampliaciones, construido conforme UNE-EN 60.439.1. Incluso todos los elementos interiores de protección. Incluso p.p. de recibido y ayudas de albañilería necesarias para su instalación. Totalmente montado, según unifilar de proyecto.									
(ver esquema electrico en planos).									
							1,00	5.650,00	5.650,00
IEO010	m	BANDEJA METALICA TIPO REJIBAND 300X60 mm							
ml. Suministro e instalación de canalización realizada con bandeja de rejilla de acero de ancho 300mm y 60 mm de altura, con protección superficial, o inoxidable AISI 304 o 316L con borde de seguridad para soporte y conducción de cables, compuesta de varillas electrosoldadas en malla, con conexiones en sistema Click de conexión rápida sin tornillos para soportes y accesorios. Cumple normativa IEC 61537. incluso p/p de piezas especiales y accesorios de fijación y unión. Totalmente instalada.									
							92,00	31,50	2.898,00
IEO010b	m	BANDEJA METALICA TIPO REJIBAND 150X60 mm							
ml. Suministro e instalación de canalización realizada con bandeja de rejilla de acero de ancho 150mm y 60 mm de altura, con protección superficial, o inoxidable AISI 304 o 316L con borde de seguridad para soporte y conducción de cables, compuesta de varillas electrosoldadas en malla, con conexiones en sistema Click de conexión rápida sin tornillos para soportes y accesorios. Cumple normativa IEC 61537. incluso p/p de piezas especiales y accesorios de fijación y unión. Totalmente instalada.									
							44,00	21,80	959,20
DIA1202b	Ud	CANAL PVC 110x40 mm							
Suministro e instalación de canal protectora de PVC, aislante, no propagador de la llama, con grados de protección IP4X e IK08, cumple norma UNE-EN 50085-1, incluso p.p. de piezas especiales y accesorios de fijación y unión. Totalmente instalada.									
Previsión para cuartos técnicos y zonas de instalaciones.									
							10,00	49,50	495,00
ICN016b	m	CANALIZACIÓN TUBO PVC FLEXIBLE PVC M-20							
ml. Canalización realizada con tubo flexible de doble capa, métrica 20 / 25, tendido en bandeja y a instalada o fijado directamente sobre paramentos con bridas o abrazaderas. Totalmente instalada, incluso guía de alambre galvanizado, p.p. de medios auxiliares, caja de registro, piezas especiales, grapas, tacos y tornillos.									
Previsión para cuartos técnicos y zonas de instalaciones.									
							80,00	1,20	96,00
IOD025b	Ud	CAJA SUPERFICIE MMCONECTA 6 RED+MÓDULO RJ45							
Caja modular mecanismos, formada por cofret de PVC conteniendo 8 elementos (3 RED 3 SAI+2 RJ45). Totalmente instalada.									
	Cajas	2				2,00			
	Oficina	2				2,00			

NUEVO SUPERMERCADO EROSKI ARENALES-ELCHE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PRESUPUESTO Y MEDICIONES									
IEM015	Ud CAJA TECHO 2 SCHUKOS CON OBTUTADOR DE SEGURIDAD (MM35) Suministro y colocación de kit Caja con 1 enchufe doble schuko con obturador de seguridad. Insectocutor	2				2,00	4,00	43,50	174,00
IEM066	Ud BASE ENCHUFE 400 V / 32 A Base de enchufe trifásica de 32 A (3F+N+T), instalada con cinco conductores del tipo no propagador de incendio con emisión de humos y opacidad reducida (H07Z1-K, UNE 211002) de cobre de 10 mm2 de sección nominal, empotrados y aislados con tubo flexible corrugado (longitud medida 3 m), incluso caja de derivación y elementos de conexión, construida según REBT. Horno 1 Horno 2	1 1				1,00 1,00	2,00	54,90	109,80
IEM060	Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Sc Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama básica, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrada. Aseos-otros usos Murales-fuerza Congeladores-fuerza Murales-alumbrado Oficina Insectocaptor Varios	2 12 8 6 2 2 3				2,00 12,00 8,00 6,00 2,00 2,00 3,00	2,00	215,00	430,00
DIA1204c	Ud INSTALACIÓN CAJA DE COBRO Instalación cableado y elementos de conexión en caja de cobro en su ubicación definitiva. i. p/p de accesorios, tubos, cableado, caja de derivación de bombas, soportación y medios auxiliares. Totalmente instalada y funcionando.						35,00	43,50	1.522,50
IIC020b	Ud DETECTOR DE PRESENCIA/LUZ DIURNA AUTÓNOMO Detector de presencia autónomo de superficie para varias unidades de iluminación en paralelo, con sensor de alta precisión para superficies de hasta 50 m² y altura recomendada de montaje de 2,70 m. Compatible con cualquier tipo de luminaria y lámpara. Dispone de una pantalla retráctil para impedir la detección de zonas adyacentes, incorpora una fotocélula inhibidora que evita que las luces se enciendan cuando hay suficiente aportación de luz solar. Totalmente instalado, incluido montaje y conexionado. Materiales con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011 e instalación conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.						2,00	125,00	250,00
							8,00	56,97	455,76

NUEVO SUPERMERCADO EROSKI ARENALES-ELCHE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PRESUPUESTO Y MEDICIONES									
DIA1205e	Pa INSTALACIÓN LUMINARIA LED SOBRE CARRIL Recepción, custodia e instalación de luminaria (suministrada por proveedor)según plano de iluminación, modelo según ficha técnica aportada, instalada sobre carril trifásico de 7 hilos. I. p/p de medios auxiliares y gastos indirectos. Totalmente instalada y en funcionamiento.Incluso p.p. de medios auxiliares. Incluye p.p. de montaje de carril trifásico de 7 hilos (suministrado por la propiedad), modelo según ficha técnica aportada.						1,00	1.825,00	1.825,00
DIA1205f	Pa INSTALACIÓN PROYECTOR SOBRE CARRIL (ILUMINACIÓN ACENTO) Recepción, custodia e instalación de proyectores de acento (suministrada por proveedor)según plano de iluminación, modelo según ficha técnica aportada, instalada sobre carril trifásico de 7 hilos. I. p/p de medios auxiliares y gastos indirectos. Totalmente instalada y en funcionamiento.Incluso p.p. de medios auxiliares. Incluye p.p. de montaje de carril trifásico de 7 hilos (suministrado por la propiedad), modelo según ficha técnica aportada.						1,00	525,00	525,00
III130	Ud INSTALACIÓN LUMINARIA PANEL DIFUSOR LED 60x60 mm Instalación de luminaria tipo panel difusor con óptica extensiva (suministrada por la instalador), modelo FLICKER FREE C7 de CELER de 40 W de potencia nominal o similar, preparada para montaje en falso techo de placas desmontables. i. p/p de medios auxiliares y gastos indirectos. Totalmente instalada y en funcionamiento.Incluso p.p. de medios auxiliares						10,00	45,90	459,00
DIA1205	Ud LUMINARIA LED ESTANCA 18 W (B) Instalación y suministro equipo de iluminación de Led de 40 W, formado por luminaria estanca con cuerpo de material termoplástico con fibra de vidrio, dotada de cierres articulados y estanqueidad por junta de neopreno. Instalada en montaje superficial. Totalmente instalada y en funcionamiento.Incluso p.p. de medios auxiliares. Cámara frigorífica 1 1,00 Camara negativo 1 1,00 Varios 10 10,00						12,00	46,80	561,60
DIA1205b	Ud LUMINARIA LED 10 W Instalación y suministro equipo de iluminación de Led de 10 W, formado por luminaria downlight. Instalada en montaje empotrado. Totalmente instalada y en funcionamiento.Incluso p.p. de medios auxiliares.						8,00	45,89	367,12
IOA020	Ud LUMINARIA EMERGENCIA 100 LUMENES Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia estanca para colocar en falso techo 100 lumenes, a i. p/p de medios auxiliares y gastos indirectos. Totalmente instalada y funcionando. Incluso p.p. de medios auxiliares. En el caso de que se encuentre descatalogado el modelo se suministrará otro similar.						11,00	65,90	724,90

NUEVO SUPERMERCADO EROSKI ARENALES-ELCHE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

IOA020b	Ud	LUMINARIA EMERGENCIA 300 LUMENES		
Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia estancia para colocar en falso techo 300 lumenes, a i. p/p de medios auxiliares y gastos indirectos. Totalmente instalada y funcionando. Incluso p.p. de medios auxiliares.				
En el caso de que se encuentre descatalogado el modelo se suministrará otro similar.				
		13,00	69,58	904,54
DIA1206c	Pa	Montaje de instalación de Megafonía compuesta de central de soni		
Montaje de instalación de Megafonía compuesta de central de sonido mono, adaptable a cualquier fuente musical, 2 reguladores de sonido analogico de 1 canal musical mono que permiten regular el volumen de cada estancia, 8 altavoces OPTIMUS ref. A223AT 100V 6W o similar instalados en falso techo : amplificador OPTIMUS AX60, 240W 100v o similar.Incluso red de distribución interior en local formada por canalización y cableado para la conduccion de las señaaes, cajas de empotrar, derivación y accesorios				
		1,00	2.150,00	2.150,00
IAF090b	Ud	Toma simple con conector tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6,		
Toma simple con conector tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, marco y embellecedor.				
Obrador para balanza		1		
		1,00		
		1,00	43,00	43,00
IEI010c	Ud	PUNTO CONEXIÓN LUZ LED 600x600mm		
Punto de conexión de luminaria realizado mediante cable RZ1-Kde 2x1,5mm2+2,5TT con p.p. de tubo corrugado reforzado libre de halógenos y bridas para sujeción. Se considera también parte proporcional de la línea desde la caja más cercana del circuito. Serán no propagadores de incendio, con baja emisión de humos y opacidad reducida, según ITC-BT-20, según disposición CPR de la Unión Europea (EN50575) y características indicadas en norma UNE 21123. Inclusive el material auxiliar y mano de obra .Para luminaria estandard y/o emergencia.				
CRITERIO DE MEDICIÓN: 1 unidad para cada luminaria instalada aisladamente, 1 unidad para cada emergencia instalada aisladamente.				
Para techos registrables, y en paramentos verticales ya sean en tabiquería seca o húmeda. Incluye ayudas de albañilería y p.p. de material auxiliar. Totalmente instalado.				
Luminarias LED 600x600mm				
		12,00	41,50	498,00
IEI010d	Ud	PUNTO DE LUZ EMPOTRADO		
Punto de luz simple empotrado realizado mediante cable RZ1-Kde 2x1,5mm2+2,5TT con p.p. de tubo corrugado reforzado libre de halógenos y mecanismo empotrado. Se considera también parte proporcional de la línea desde la caja más cercana del circuito. Serán no propagadores de incendio, con baja emisión de humos y opacidad reducida, según ITC-BT-20, según disposición CPR de la Unión Europea (EN50575) y características indicadas en norma UNE 21123. Inclusive caja de registro, el material auxiliar y mano de obra. Para luminaria estandard y/o emergencia y enchufe.				
CRITERIO DE MEDICIÓN: 1 unidad para cada luminaria o conjunto de luminarias de la misma estancia. Para techos registrables, y en paramentos verticales ya sean en tabiquería seca o húmeda. Incluye ayudas de albañilería y p.p. de material auxiliar. Totalmente instalado.				
		8,00	41,50	332,00

NUEVO SUPERMERCADO EROSKI ARENALES-ELCHE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PRESUPUESTO Y MEDICIONES									
AAA	Ud PUNTO LUZ DETECTOR DE PRESENCIA Punto de luz realizado mediante cable RZ1-K de 2x1,5mm ² +2,5TT con p.p. de tubo corrugado reforzado libre de halógenos y bridas para sujeción, accionado mediante detector de presencia incluido. Se considera también parte proporcional de la línea desde la caja más cercana del circuito. Serán no propagadores de incendio, con baja emisión de humos y opacidad reducida, según ITC-BT-20, según disposición CPR de la Unión Europea (EN50575) y características indicadas en norma UNE 21123. Inclusive caja de registro, el material auxiliar y mano de obra. Para luminaria estándar y/o emergencia y enchufe. CRITERIO DE MEDICIÓN: 1 unidad para cada conjunto de luminarias en una misma estancia y dentro del radio de acción del detector (al menos 25m ²) Para techos registrables, y en paramentos verticales ya sean en tabiquería seca o húmeda. Incluye ayudas de albañilería y p.p. de material auxiliar. Totalmente instalad								
							8,00	41,50	332,00
III140c	PA MONTAJE LUMINARIA EN SUPERFICIE Montaje y conexionado de luminaria (SUMINISTRADA POR OTRO) en superficie, a circuito según documentación/indicaciones de la D.F. y REBT. Con p.p. de ayudas y material auxiliar, totalmente instalada y funcionando.						8,00	18,50	148,00
III140d	PA Montaje y conexionado para punto de luz de mueble de pan. Montaje y conexionado para punto de luz de mueble de pan.						1,00	125,00	125,00
IEP030b	Ud Red de equipotencialidad en cuarto húmedo. Red de equipotencialidad en cuarto húmedo.						2,00	375,00	750,00
IED010	m DERIVACIÓN INDIVIDUAL 4(1x25)+1x16mm² RZ1-K CU B/TUBO Línea de Derivación Individual de abastecimiento eléctrico, en sistema trifásico 3(1x25)+1x15 mm ² , formada por conductores unipolares de cobre aislado para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 de 50 mm ² de sección, no propagador de la llama ni del incendio, con baja opacidad de humos y bajo índice de acidez de los gases de la combustión; instalación bajo tubo. Incluyendo p.p. de cableado, tubo, cajas de registro, regletas de conexión, medios de elevación, ayudas de albañilería, totalmente montado y en correcto funcionamiento. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29. Cableado conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE 21123-4; con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.						40,00	49,60	1.984,00
IEH010g	m Cable tripolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1 Cable tripolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm ² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).						895,00	2,99	2.676,05
IEH010i	m Cable tetrapolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b, Cable tetrapolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm ² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).						85,00	3,15	267,75

NUEVO SUPERMERCADO EROSKI ARENALES-ELCHE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PRESUPUESTO Y MEDICIONES									
IEH010j	m Cable tripolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1 Cable triplar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).						1.265,00	3,05	3.858,25
IEH010k	m Cable tripolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1 Cable tripolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).						75,00	3,56	267,00
IEH010l	m Cable tetrapolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b, Cable tetrapolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).						450,00	7,99	3.595,50
IEH010m	m Cable tetrapolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b, Cable tetrapolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).						150,00	9,56	1.434,00
IEH010n	m Cable tetrapolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b, Cable tetrapolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).						110,00	13,96	1.535,60
IIX005	Ud Iluminación Exterior: Para iluminación de acento en fachada, cad Iluminación Exterior, para de acento en fachada, cada cartel (en vidrio o pared) debe tener un foco LED. Focos: • Acabado color negro (similar a RAL 7043). • Focos adosados a pared (sin brazos extensibles). • Conectado con autómata para su encendido y apagado. • 50W / modelo Flood Light / 4000K • Ubicación: centrado en cartel cartel/hueco de fachada. 50 cm sobre cartel/hueco de fachada						3,00	325,00	975,00
DIA1603	Ud PUNTO LLAMADA ACCESIBLE Punto de llamada en aseo accesible, conectado con alarma y desactivador ubicados en caja de cobro, para poder recibir asistencia en caso de accidente. Cumplirá las condiciones establecidas en el Anejo A del CTE BD SUA. Señal visual y acústica, totalmente instalado.						1,00	275,00	275,00
TOTAL CAPÍTULO 6 ELECTRICIDAD.....									39.653,57

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CAPÍTULO 7 INSTALACION INFORMATICA

RED	PA	Preinstalación de tubos para los cables de red							
		Preinstalación Red Datos, solo incluido tubos y cajas, para la instalación de cables UTP y tomas RJ45							
		1					1,00		
							1,00	650,00	650,00
		TOTAL CAPÍTULO 7 INSTALACION INFORMATICA.....							650,00

NUEVO SUPERMERCADO EROSKI ARENALES-ELCHE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CAPÍTULO 8 INSTALACIÓN FONTANERÍA Y SANEAMIENTO DE SANITARIOS

IFI010	Ud	Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para:							
		Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: inodoro, urinario y lavabo, sencillo, caslentador; realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente.							
	Aseos	2					2,00		
							2,00	1.150,00	2.300,00
IFI010b	Ud	Instalación interior de fontanería para usos complementarios con							
		Instalación interior de fontanería para usos complementarios con dotación para: lavamanos y pila en obrador, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente.							
	Punto caliente	1					1,00		
							1,00	975,00	975,00
ISD020	Ud	Red interior de evacuación para aseo con dotación para: inodoro,							
		Red interior de evacuación para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, y en su caso urinario, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües. La instalacion será previa a la colocación del sistema caviti para elevar el suelo, tener en cuenta para la instalación.							
	Aseos	2					2,00		
							2,00	625,00	1.250,00
ISD020b	Ud	Red interior de evacuación para usos complementarios con dotació							
		Red interior de evacuación para usos complementarios con dotación para: lavamanos y pila en obrador, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües. La instalacion será previa a la colocación del sistema caviti para elevar el suelo, tener en cuenta para la instalación.							
	Punto caliente	1					1,00		
							1,00	475,00	475,00
SAL050	Ud	Lavabo mural, de porcelana sanitaria, modelo Victoria "ROCA", co							
		Lavabo mural, de porcelana sanitaria, modelo Victoria "ROCA", color Blanco, de 650x510 mm, con juego de fijación, con pedestal de lavabo, equipado con grifería monomando de repisa para lavabo, con cartucho cerámico y limitador de caudal a 6 l/min, acabado cromado, modelo Thesis, y desagüe, acabado cromado. Incluso juego de fijación y silicona para sellado de juntas.							
	Aseo 2	1					1,00		
							1,00	425,00	425,00
SPL010	Ud	Lavabo de porcelana sanitaria adaptado minusvalidos, mural, de a							
		Lavabo de porcelana sanitaria adaptado minusvalidos, mural, de altura fija, de 715x570 mm, equipado con grifo monomando con caño extraíble de accionamiento por palanca, cuerpo de latón cromado y flexible de 1,25 m de longitud, fijado a bastidor metálico regulable, de acero pintado con poliéster, empotrado en muro de fábrica o en tabique de placas de yeso, de 495 mm de anchura y 1120 a 1320 mm de altura. Incluso válvula de desagüe y sifón individual y silicona para sellado de juntas.							
	Aseo 1	1					1,00		
							1,00	375,00	375,00
SAI010	Ud	Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo V							
		Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo Victoria "ROCA", color Blanco, de 370x665x780 mm, con cisterna de inodoro, de doble descarga, de 385x180x430 mm, asiento y tapa de inodoro, de caída amortiguada. Incluso llave de regulación, enlace de alimentación flexible y silicona para sellado de juntas.							

NUEVO SUPERMERCADO EROSKI ARENALES-ELCHE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PRESUPUESTO Y MEDICIONES									
	Aseos	2					2,00		
							2,00	415,00	830,00
SPA020	Ud Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera ed								
	Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, de acero inoxidable AISI 304 acabado mate, de dimensiones totales 790x130 mm con tubo de 33 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor, con portarrollos de papel higiénico. Incluso elementos de fijación.								
	Aseo 1	2					2,00		
							2,00	125,00	250,00
SAU010	Ud Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación superior vista								
	Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación superior vista, modelo Mural "ROCA", color Blanco, de 330x460x720 mm, equipado con grifo de paso angular para urinario, con tiempo de flujo ajustable, acabado cromado, modelo Instant. Incluso silicona para sellado de juntas.								
	Aseo 2	1					1,00		
							1,00	325,00	325,00
10.1	PA Desagües de murales de frío positivo, negativo y cámara de negat								
	Desagües de murales de frío positivo, negativo y cámara de negativo y positivo, asó como homo del punto caliente. La instalacion será previa a la colocación del sistema cavitii para elevar el suelo, tener en cuenta para la instalación.								
		1					1,00		
							1,00	825,00	825,00
ICA010	Ud Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resi								
	Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada, capacidad 30 l, potencia 1,2 kW, de 586 mm de altura y 353 mm de diámetro, totalmente instalado.								
	Obrador	1					1,00		
	Aseos	1					1,00		
							2,00	350,00	700,00
O9	Ud Conexión desagüe de obrar e instalacion de colector, desagüe pun								
	Conexión desagüe de obrar e instalacion de colector, desagüe punto agua en obrador.								
							1,00	525,00	525,00
IFW070	Ud Arqueta prefabricada de polipropileno, de dimensiones interiores								
	Arqueta prefabricada de polipropileno, de dimensiones interiores 40x40x40, con tapa, para alojamiento de la válvula, previa excavación con medios manuales y posterior relleno del trasdós con material granular u hormigón.								
							1,00	475,00	475,00
TOTAL CAPÍTULO 8 INSTALACIÓN FONTANERÍA Y SANEAMIENTO DE SANITARIOS									9.730,00

NUEVO SUPERMERCADO EROSKI ARENALES-ELCHE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CAPÍTULO 11 INSTALACION CONTRA INCENDIOS

IOJ041	m ²	Franja cortafuegos inclinada, de 1 m en proyección horizontal, c							
		Franja cortafuegos inclinada, de 1 m en proyección horizontal, con una resistencia al fuego EI 60, para edificio de uso industrial, fijada mecánicamente a la medianera con subestructura soporte, sistema D113-FC.es 01 "KNAUF", compuesta por 2 placas de yeso laminado DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / con los bordes longitudinales afinados, cortafuego "KNAUF", fijadas a la subestructura soporte compuesta por canales y montantes, formando escuadras separadas 750 mm entre sí, conectores y maestras separadas 400 mm entre sí. Incluso tornillos para la fijación de las placas, y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.							
							35,00	69,56	2.434,60
IOX010	Ud	Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico AB							
		Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.							
		Tienda	4			4,00			
		Almacén	1			1,00			
							5,00	71,25	356,25
IOX010b	Ud	Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica							
		Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difusor. Incluso soporte y accesorios de montaje.							
		Oficina	1			1,00			
		Obrador pan	1			1,00			
		Sala máquinas	1			1,00			
							3,00	125,00	375,00
IOS010b	Ud	Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestire							
		Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.							
		Extintores ABC	5			5,00			
		Extintores CO2	3			3,00			
							8,00	12,50	100,00
IOS020b	Ud	Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno f							
		Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.							
							10,00	12,50	125,00
TOTAL CAPÍTULO 11 INSTALACION CONTRA INCENDIOS.....									3.390,85

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CAPÍTULO 12 REVESTIMIENTOS Y PINTURAS

RIP035	m ²	Aplicación manual de dos manos de pintura poliuretano, color bla							
		Aplicación manual de dos manos de pintura poliuretano, color blanco, acabado mate, textura lisa, lavable profesional, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,11 l/m ² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical, de más de 3 m de altura.							
		Sala ventas	1	90,63	3,00		271,89		
		Pilar central sala ventas	1	2,10	1,80		3,78		
			1	20,00			20,00		
							295,67	12,90	3.814,14
RIP035b	m ²	Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco							
		Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado mate, textura lisa, lavable profesional, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,11 l/m ² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical, de más de 3 m de altura.							
		Oficina	1	10,30	2,80		28,84		
		Carga/descarga - sala emergencia	1	10,02	2,80		28,06		
		Almacén	1	30,66	3,00		91,98		
		Sala máquinas	1	13,82	2,80		38,70		
			1	15,00			15,00		
							202,58	12,50	2.532,25
RIP035c	m ²	Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color salmón							
		Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color salmón, acabado mate, textura lisa, lavable profesional, la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m ² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre paramento exterior.							
		Falso techo sala venta	1	323,89			323,89		
			1	10,00			10,00		
							333,89	12,50	4.173,63
RFP010	m ²	Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color RAL 704							
		Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color RAL 7040, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m ² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre paramento exterior de mortero.							
		Fachada enfoscada	1	13,14	4,00		52,56		
							52,56	12,50	657,00

NUEVO SUPERMERCADO EROSKI ARENALES-ELCHE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

RNE010	m²	Esmalte sintético, color RAL 7024, acabado satinado, sobre super			
Esmalte sintético, color RAL 7024, acabado satinado, sobre superficie de metal, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación de secado rápido, con un espesor mínimo de película seca de 55 micras por mano (rendimiento: 0,1 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético con un espesor mínimo de película seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,102 l/m²).					
			10,00	15,60	156,00
TOTAL CAPÍTULO 12 REVESTIMIENTOS Y PINTURAS.....					11.333,02

NUEVO SUPERMERCADO EROSKI ARENALES-ELCHE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CAPÍTULO 17 INSTALACIONES DE PUNTO CALIENTE

17.5	ud	Suministro y montaje de pila de 60x60 con grifo accionado de ped			
		Suministro y montaje de pila de 60x60 con grifo accionado de pedal			
				1,00	750,00
					750,00
		TOTAL CAPÍTULO 17 INSTALACIONES DE PUNTO CALIENTE.....			750,00

NUEVO SUPERMERCADO EROSKI ARENALES-ELCHE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CAPÍTULO 18 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTOS

SUBCAPÍTULO 18.10 ASEO

SMA022	Ud	Jabonera de pared, para baño, de acero inoxidable AISI 304, acab							
		Jabonera de pared, para baño, de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado, rectangular, abatible, de 120x100 mm.							
	Aseos		2				2,00		
								35,90	71,80
SMA032b	Ud	Escobillero de pared, para baño, de acero inoxidable AISI 304, a							
		Escobillero de pared, para baño, de acero inoxidable AISI 304, acabado lacado, color blanco, con soporte mural.							
	Aseos		2				2,00		
								45,90	91,80
SMA040	Ud	Suministro y colocación de portarrollos mediclinics, modelo AI00							
		Suministro y colocación de portarrollos mediclinics, modelo AI0080CS, incluso atomillado.							
	Aseos		2				2,00		
								32,60	65,20
SME010	Ud	Suministro y colocación de dispensador Papel de acero inoxidable							
		Suministro y colocación de dispensador Papel de acero inoxidable.							
	Aseos		2				2,00		
								25,96	51,92
SMH010b	Ud	Suministro de cubo redondo.							
		Suministro de cubo redondo.							
	Aseos		2				2,00		
								12,50	25,00
RVE010	Ud	Suministro y colocación de luna espejo rectangular 550x900, incl							
		Suministro y colocación de luna espejo rectangular 550x900, incluso sellado y sujección a pared.							
	Aseo		1				1,00		
								175,00	175,00
IND.17.24	Ud	Suministro y montaje de espejo de luna incolora de 3 mm de espe							
		Suministro y montaje de espejo de luna incolora de 3 mm de espesor, fijado mecánicamente al paramento, colocado para ser visible desde posición de silla de ruedas. De medidas, inclinación y colocación según planos (aprox. 120x80cm). Perfectamente colocado y rematado.							
	Aseo minusvalidos		1				1,00		
								225,00	225,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 18.10 ASEO.....									705,72
TOTAL CAPÍTULO 18 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTOS.....									705,72

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PRESUPUESTO Y MEDICIONES									
CAPÍTULO 19 VARIOS									
HYA010	Ud Ayudas de albañilería en edificio de otros usos. Ayudas de albañilería en edificio de otros usos.	1				1,00			
							1,00	1.980,00	1.980,00
19.1	PA Limpieza general del local, incluyendo: limpieza de cristale y c Limpieza general del local, incluyendo: limpieza de cristale y carpinterías, limpieza de sanitarios, limpieza de pavimentos, eliminación de polvo, etc., ayudas.	1				1,00			
							1,00	1.875,00	1.875,00
19.2	PA Elementos remates varios. Remates varios: - Colocación pletinas de transición bajo puertas. - Colocación de burletes en puertas al exterior, atomillado y sellado. - Colocación de topes de seguridad en puertas. - Etc...	1				1,00			
							1,00	525,00	525,00
19.23	PA Repaso remates y pintura tras colocación estanterías. Repaso remates y pintura tras colocación estanterías.						1,00	615,00	615,00
TOTAL CAPÍTULO 19 VARIOS									4.995,00

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PRESUPUESTO Y MEDICIONES									
CAPÍTULO 20 SEGURIDAD Y SALUD									
YSS030	Ud Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pi Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.	2				2,00			
							2,00	25,00	50,00
YSS031	Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pi Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.	2				2,00			
							2,00	25,00	50,00
YSS032	Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pic Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma circular sobre fondo azul, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.	2				2,00			
							2,00	25,00	50,00
YSS033	Ud Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pict Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.	2				2,00			
							2,00	25,00	50,00
YSS034b	Ud Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo verde, amortizable en 3 usos, fijada con adhesivo.	2				2,00			
							2,00	25,00	50,00
YSS020b	Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 99 Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas.	4				4,00			
							4,00	25,00	100,00
YIX010	PA Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.						1,00	550,00	550,00
TOTAL CAPÍTULO 20 SEGURIDAD Y SALUD.....									900,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CAPÍTULO 21 GESTION DE RESIDUOS

GRA010b	Ud	Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producid			
Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 3,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.					
Contenedores derribo	8		8,00		
			8,00	285,00	2.280,00
TOTAL CAPÍTULO 21 GESTION DE RESIDUOS					2.280,00
TOTAL					205.937,01



Contacto

Calle Maestro Alonso 1, Oficina 1- I,
Murcia

+34 868 041 076
+34 635 416 045

info@ingeniar.es

Luis Gonzaga
CEO Ingeniar Desarrollo
Ingeniero Industrial
luis@ingeniar.es